



# ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

## NOUVEAU – Presse verticale, série XL

Les presses verticales de Rotobale ont été redessinées en pensant à l'utilisateur avant tout. La hauteur de chargement basse ainsi que la grande ouverture, le système d'attache du ballot à l'avant de l'appareil et l'éjection automatique du ballot permettent aux presses verticales de Rotobale un fonctionnement sûr et efficace.

### Caractéristiques du produit :

- Hauteur de chargement basse et grande ouverture pour un chargement plus facile
- Plus besoin d'un accès arrière grâce à la conception du guide d'attache du ballot
- Cylindres croisés minimisant l'encombrement — idéal pour les espaces restreints
- Système d'éjection hydraulique facile à utiliser et nécessitant peu d'entretien
- Ballot pesant jusqu'à 1 200 lb pour le modèle XL-42 et 1 700 lb pour le modèle XL-62
- Construction robuste



### Caractéristiques de sécurité :

- **NOUVEAU** – Conception « entièrement fermée » pour la sécurité des employés
- Mécanisme de verrouillage de la porte de la chambre à ballot à libération progressive
- Interrupteurs de sécurité
- Panneau de commande facile à utiliser et en équipement de série avec démarrage à clé, éclairage total et bouton d'arrêt d'urgence
- Accès facile pour entretien préventif
- Déclaration de sécurité du fabricant avec dispositif de verrouillage de sécurité de niveau 3 en option



Principal fabricant d'équipement de compactage et de recyclage des déchets au Canada





ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

7232 Arthur Road #5 West  
 Kenilworth (Ontario) N0G 2E0  
 Tél. : 519-323-3673  
 Sans frais : 800-565-8027  
 Téléc. : 519-323-3816  
 www.rotobalecompaction.ca



## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE LA PRESSE VERTICALE, MODÈLE « XL »

### Dimensions

		<b>XL-42</b>	<b>XL-62</b>
Hauteur de l'ouverture pour le chargement	A	21 po	30 po
Hauteur de chargement	B	38 po	53 po
Largeur totale	C	78 po	78 po
Profondeur totale	D	67 po	67 po
Profondeur totale, porte ouverte	E	122 po	122 po
Hauteur du cadre	F	82 po	108 po
Hauteur totale après installation	G	108 po	155 po

### Caractéristiques de performance

Taille normale du ballot (larg. x prof. x haut.)	60 po x 42 po x 30 po	60 po x 42 po x 44 po
Poids du ballot, jusqu'à	1 200 lb	1 700 lb
Attaches du ballot	6	6
Pression	80 000 lb	80 000 lb

### Spécifications électriques/hydrauliques

Moteur électrique	10/5 HP	10/5 HP
Débit	10,8/5,4 gpm	10,8/5,4 gpm
Durée du cycle	40 s/80 s	55 s/110 s
Tension	Selon les besoins des clients	
Tension de commande	110 Vca	110 Vca
Pression normale	2 000 psi	2 000 psi
Cylindre hydraulique	(2) 5 po	(4) 4 po



ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

**Presse verticale, série XL**

**Fier fabricant canadien  
depuis 1968**



LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS POUR TENIR COMPTE DES AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L'ÉQUIPEMENT.

