



ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

Compacteur vertical RV-4/RV-6/RV-8

La gamme des compacteurs verticaux de Rotobale a été spécialement conçue pour contenir des déchets secs ou humides. Les conteneurs à ordures ouverts et inesthétiques ne sont donc plus nécessaires et les risques de vol et d'utilisation non autorisée sont réduits.

Les compacteurs verticaux de la série RV sont parfaits pour les endroits où l'espace est restreint, quand le volume des déchets humides ne justifie pas un plus grand système ou quand aucun service de cueillette n'est disponible.

Ces compacteurs verticaux sont polyvalents et faciles à utiliser. Leur conception compacte les rend idéals pour les centres commerciaux, les restaurants, les hôtels/motels, les établissements de restauration rapide, les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles et pour de nombreux autres emplacements. Ils peuvent être utilisés aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des édifices.

Les compacteurs verticaux sont offerts en 3 capacités : 4, 6 ou 8 verges. Tous les modèles sont équipés du système de cycle de contrôle Roto-teck qui permet un compactage plus efficace et une densité de charge plus élevée. Il en résulte moins de trajets pour votre transporteur de déchets plus d'économies pour vous.



Caractéristiques du produit :

- **Aucun déversement**
- **Faible entretien**
- **Peu encombrant**
- **Fonctionnement sécuritaire**
- **Compactage à cycle automatique**
- **Panneau de commande verrouillable**

Principal fabricant d'équipement de compactage et de recyclage des déchets au Canada





ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

7232 Arthur Road #5 West
 Kenilworth (Ontario) N0G 2E0
 Tél. : 519-323-3673
 Sans frais : 800-565-8027
 Téléc. : 519-323-3816
 www.rotobalecompaction.ca



SPECIFICATIONS GÉNÉRALES DU COMPACTEUR VERTICAL, MODÈLE « RV »

	4 VG ³	6 VG ³	8 VG ³
Dimensions			
Longueur totale	A 88 po	88 po	88 po
Largeur totale	B 93 po	93 po	93 po
Hauteur totale	C 74,5 po	94,5 po	102 po
Hauteur de chargement	D 42,5 po	58,5 po	65,5 po
Ouverture pour le chargement (haut. x larg.)	E x F 28 po x 48 po	28 po x 48 po	28 po x 48 po
Poids (lb)	3 500	3 600	3 700
Caractéristiques de performance			
Force de compactage opérationnelle	22 400 lb	22 400 lb	22 400 lb
Force de compactage maximale	24 900 lb	24 900 lb	24 900 lb
Pénétration du bélier	15 po	15 po	15 po
Spécifications électriques/hydrauliques			
Moteur électrique	2 HP	2 HP	2 HP
Débit	2 gpm	2 gpm	2 gpm
Durée du cycle	14 s	14 s	14 s
Tension	Selon les besoins des clients		
Tension de commande	110 Vca	110 Vca	110 Vca
Pression normale	1 800 psi	1 800 psi	1 800 psi
Pression maximale	2 000 psi	2 000 psi	2 000 psi
Cylindre hydraulique	(1) 4 po	(1) 4 po	(1) 4 po

LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS POUR TENIR COMPTE DES AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L'ÉQUIPEMENT.



ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

Compacteur vertical

Fier fabricant canadien
 depuis 1968

